

Schlüsselanhänger

Key Fob

ID 15xx - 5



Elektrische Daten | electrical characteristics

| | |
|--|---|
| Lesesystem reading systems | ASK, PSK, read only, read write |
| Betriebsfrequenz operational frequency | 125kHz, 13.56MHz |
| Speichergröße memory size | 32bit - 4096 bit |
| IC | EM4102 HitagS Mifare Legic Atmel etc. |

Umweltbedingungen | environment

| | |
|---|-------------------------|
| Lagertemperatur storage temperature | -40°C bis up to +85°C |
| Betriebstemperatur operating temperature | -25°C bis up to +85°C |
| Gehäuse Schutzklasse packaging protection class | IP 67 |
| Schock&Vibration shock&vibration | IEC 68-2-6 / 29 |

Abmessungen | dimension

| | |
|-------------------------------------|--|
| Gewicht weight | 6,5 g |
| Durchmesser Aussen outside diameter | 56 mm x 41 mm |
| Dicke thickness | 4 mm |
| Material material | PC, ABS |
| Farbe colour | Rot, Grün, Blau, Gelb, Schwarz, Grau Red, green, blue, yellow, black, grey |
| Optionen options | Tampondruck, Laserdruck, Tintenstrahldruck Tampon printing, laser printing, inkjet printing |

Anwendung

Der ID 15xx - 5 ist ideal für den Einsatz in Identifikationsaufgaben für Personen im Bereich Zutrittskontrolle.

Application

ID 15xx – 5 is most suitable for personal identification in access control.