



EZ 800

Einzel-Clip-Maschine

CLIP LINE[®]
Easy



innovativ · zuverlässig · führend

poly-clip[®]
SYSTEM

- Zum Verschließen von Beuteln und Netzen, auch als Umverpackung
- Straffe, sichere Verpackung
- Aus hochwertigem Edelstahl und Industriekunststoff
- Optional als Horizontalversion verfügbar

Anwendungsbereiche

Die Clip-Maschine EZ 800 der Easy Clip Line® verschließt zuverlässig Beutel und Netze. Sie wird hauptsächlich für das effiziente Verpacken von Truthähnen, Puten und Truthahn-/Putenteilen in Beuteln eingesetzt. Zahlreiche weitere Produkte, auch pastöse, können mittels Clipverschluss sicher im Beutel verpackt werden. Die EZ 800 eignet sich besonders für das Verschließen von großen Beuteln mit hoher Materialstärke.

Vorteile

- Straffe, dichte und hygienische Verpackung durch Clipverschluss
- Automatische Clipaustlösung durch Einlegen des Zopfes in den Schlitz der Clipführung
- Schnelle und einfache Bedienung

EZ 800 Horizontalversion mit Montagehalterung und vertikaler Vakuumdüse für schwere, unhandliche Produkte



- Integriertes, pneumatisches Messer mit Absperrventil zum Kürzen des Beutelzopfes
- Tisch- oder Einbauversion in Linksausführung mit nach hinten geneigter oder gerader Maschine auf Grundplatte
- Geringer Wartungsaufwand und Verschleiß durch wenige bewegliche Teile
- Hygienesdesign aus Edelstahl und Industriekunststoff zur leichten Reinigung
- Verarbeitet hochqualitative Clip – lebensmittelrechtlich unbedenklich zertifiziert durch SGS INSTITUT FRESENIUS
- Clip- und Schlaufenfertigung zertifiziert nach ISO 22000:2005, unter Beachtung der HACCP-Anforderungen
- Geeignet für Vakuumverpackung und Schrumpfbeutel, kombinierbar mit dem VAC Vakuumsystem

Ausstattungs-möglichkeiten

- Horizontalversion
- Rollgestell für Horizontalversion
- Montagehalterung für Stab Ø 35-48 mm
- Druckminderer mit Filter
- Maschinenfüße (Tischversion)



EZ 800 Horizontalversion mit Rollgestell

Funktion und Bedienung

Die Clip-Maschine EZ 800 arbeitet pneumatisch und ist für das effiziente Verpacken von großem Geflügel in Beuteln konzipiert. Durch das Einlegen des Zopfes in den Schlitz der Clipführung wird er gerafft und der Clipvorgang automatisch ausgelöst. Parallel wird mit dem pneumatischen Messer der Beutelzopf gekürzt. Diese Funktion kann wahlweise durch das Absperrventil abgeschaltet werden.

Technische Daten

Breite:	256 mm
Tiefe:	335 mm
Höhe:	1.055 mm
Gewicht:	32 kg
Druckluft:	5-7 bar/0,5-0,7 MPa
Luftverbrauch	
6 bar:	7,9 NL/Hub
Geeignete Clipgrößen: S 840/844/848/854	