


Threaded bushings

(for round tubes)

Part. **64**



Pressure fitted



Tube dimensions								Code	Max static load (N)		
Outside ø (mm)	Thickness (mm)	Inside ø (mm)	Thread D	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)				
20	-	2	M8	20	16	5	23	64 / 83916	4500		
25	-	2	21	M8	25	21	5	25	64 / 83917	4500	
				M10	25	21	6	26	64 / 83918	5000	
30	-	1	28	M8	30	28	6	31	64 / 7802	4500	
				M10	30	28	6	31	64 / 7803	5000	
				M12	30	28	6	31	64 / 7804	5500	
				M14	30	28	6	31	64 / 7805	6000	
	-	1,5	27	27	M16	30	28	6	31	64 / 7806	6500
					M8	30	27	6	31	64 / 80857	4500
					M10	30	27	6	31	64 / 80858	5000
					M12	30	27	6	31	64 / 80859	5500
	-	2	26	26	M14	30	27	6	31	64 / 80860	6000
					M16	30	27	6	31	64 / 80861	6500
					M8	30	26	6	31	64 / 80862	4500
					M10	30	26	6	31	64 / 80863	5000
-	2,5	25	25	M12	30	26	6	31	64 / 80864	5500	
				M14	30	26	6	31	64 / 80865	6000	
				M16	30	26	6	31	64 / 80866	6500	
				M8	30	25	6	31	64 / 80867	4500	
32	-	2	28	M10	30	25	6	31	64 / 80868	5000	
				M12	30	25	6	31	64 / 80869	5500	
35	-	2	31	M14	30	25	6	31	64 / 80870	6000	
				M16	30	25	6	31	64 / 80871	6500	
38	-	1,5	35	M8	32	28	6	31	64 / 83919	4500	
				M10	32	28	6	31	64 / 83920	5000	
				M12	35	31	6	31	64 / 83921	5000	
				M14	35	31	6	31	64 / 83922	5500	
	-	2	34	34	M16	38	35	8	38	64 / 7882	4500
					M8	38	35	8	38	64 / 7210	5000
					M10	38	35	8	38	64 / 7211	5500
					M12	38	35	8	38	64 / 7212	6000
	-	2,5	34	34	M14	38	35	8	38	64 / 7213	6500
					M16	38	35	8	38	64 / 7213	6500
					M8	38	34	8	38	64 / 81015	4500
					M10	38	34	8	38	64 / 81016	5000
-	2	34	34	M12	38	34	8	38	64 / 80873	5500	
				M14	38	34	8	38	64 / 80874	6000	
				M16	38	34	8	38	64 / 80875	6500	
				M8	38	34	8	38	64 / 82083	4500	
-	2,5	34	34	M10	38	34	8	38	64 / 80876	5000	
				M12	38	34	8	38	64 / 80877	5500	
				M14	38	34	8	38	64 / 80878	6000	
				M16	38	34	8	38	64 / 80879	6500	
40	-	3	34	M10	40	34	8	38	64 / 83923	5000	
				M12	40	34	8	38	64 / 83924	5500	
42,4	-	3	36	M10	42	36	8	38	64 / 83934	5000	
				M12	42	36	8	38	64 / 83911	5500	
				M8	42,4	39,4	8	38	64 / 7883	6500	
				M10	42,4	39,4	8	38	64 / 7214	7000	
	-	1,5	39,4	39,4	M12	42,4	39,4	8	38	64 / 7215	7500
					M14	42,4	39,4	8	38	64 / 7216	8000
					M16	42,4	39,4	8	38	64 / 7217	8500
					M20	42,4	39,4	8	38	64 / 7218	9000
	-	2	38,4	38,4	M8	42,4	38,4	8	38	64 / 81017	6500
					M10	42,4	38,4	8	38	64 / 80880	7000
					M12	42,4	38,4	8	38	64 / 80881	7500
					M14	42,4	38,4	8	38	64 / 80882	8000
-	2,5	37,4	37,4	M16	42,4	38,4	8	38	64 / 80883	8500	
				M20	42,4	38,4	8	38	64 / 80884	9000	
				M8	42,4	37,4	8	38	64 / 82084	6500	
				M10	42,4	37,4	8	38	64 / 80885	7000	
-	3	39	39	M12	42,4	37,4	8	38	64 / 80886	7500	
				M14	42,4	37,4	8	38	64 / 80887	8000	
				M16	42,4	37,4	8	38	64 / 80888	8500	
				M20	42,4	37,4	8	38	64 / 80889	9000	
45	-	3	39	M12	45	39	8	38	64 / 83925	7500	
				M16	45	39	8	38	64 / 83926	8500	

Threaded bushings

(for round tubes)

Part. **64**

Tube dimensions									Code	Max static load (N)			
Outside ø (mm)	(inches)	Thickness (mm)	Inside ø (mm)	Thread D	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)					
48	-	3	42	M12	48	42	10	45	64 / 83912	8000			
				M16	48	42	10	45	64 / 83913	9000			
48,3	11/2	1,5	45,3	M8	48,3	45,3	10	45	64 / 7930	7000			
				M10	48,3	45,3	10	45	64 / 7614	7500			
				M12	48,3	45,3	10	45	64 / 7219	8000			
				M14	48,3	45,3	10	45	64 / 7220	8500			
				M16	48,3	45,3	10	45	64 / 7221	9000			
				M20	48,3	45,3	10	45	64 / 7222	9500			
		2	44,3	M8	48,3	44,3	10	45	64 / 81018	7000			
				M10	48,3	44,3	10	45	64 / 81019	7500			
				M12	48,3	44,3	10	45	64 / 80890	8000			
				M14	48,3	44,3	10	45	64 / 80891	8500			
				M16	48,3	44,3	10	45	64 / 80892	9000			
				M20	48,3	44,3	10	45	64 / 80893	9500			
2,5	43,3	M8	48,3	43,3	10	45	64 / 81020	7000					
		M10	48,3	43,3	10	45	64 / 81021	7500					
		M12	48,3	43,3	10	45	64 / 80894	8000					
		M14	48,3	43,3	10	45	64 / 80895	8500					
		M16	48,3	43,3	10	45	64 / 80896	9000					
		M20	48,3	43,3	10	45	64 / 80897	9500					
50	-	1,5	47	M8	50	47	10	45	64 / 81022	7000			
				M10	50	47	10	45	64 / 81023	7500			
				M12	50	47	10	45	64 / 81024	8000			
				M14	50	47	10	45	64 / 81025	8500			
				M16	50	47	10	45	64 / 81026	9000			
				M20	50	47	10	45	64 / 80953	9500			
		3	44	M12	50	44	10	45	64 / 83914	8000			
				M16	50	44	10	45	64 / 83915	9000			
				-	1,5	47,9	M8	50,9	47,9	10	45	64 / 81027	7000
							M10	50,9	47,9	10	45	64 / 81028	7500
							M12	50,9	47,9	10	45	64 / 80898	8000
							M14	50,9	47,9	10	45	64 / 80899	8500
M16	50,9	47,9	10				45	64 / 80900	9000				
M20	50,9	47,9	10				45	64 / 80901	9500				
50,9	-	2	46,9	M8	50,9	46,9	10	45	64 / 81029	7000			
				M10	50,9	46,9	10	45	64 / 81030	7500			
				M12	50,9	46,9	10	45	64 / 80902	8000			
				M14	50,9	46,9	10	45	64 / 80903	8500			
				M16	50,9	46,9	10	45	64 / 80904	9000			
				M20	50,9	46,9	10	45	64 / 80905	9500			
-	2,5	45,9	M8	50,9	45,9	10	45	64 / 82085	7000				
			M10	50,9	45,9	10	45	64 / 82086	7500				
			M12	50,9	45,9	10	45	64 / 80906	8000				
			M14	50,9	45,9	10	45	64 / 80907	8500				
			M16	50,9	45,9	10	45	64 / 80908	9000				
			M20	50,9	45,9	10	45	64 / 80909	9500				
60,3	2	1,5	57,3	M8	60,3	57,3	12	52	64 / 7932	7000			
				M10	60,3	57,3	12	52	64 / 7615	7500			
				M12	60,3	57,3	12	52	64 / 7616	8000			
				M14	60,3	57,3	12	52	64 / 7617	8500			
				M16	60,3	57,3	12	52	64 / 7223	9000			
				M20	60,3	57,3	12	52	64 / 7224	9500			
				M24	60,3	57,3	12	52	64 / 7225	10000			
				2	56,3	M8	60,3	56,3	12	52	64 / 7934	7000	
						M10	60,3	56,3	12	52	64 / 7618	7500	
		M12	60,3			56,3	12	52	64 / 7619	8000			
		M14	60,3			56,3	12	52	64 / 7620	8500			
		M16	60,3			56,3	12	52	64 / 7226	9000			
		M20	60,3			56,3	12	52	64 / 7227	9500			
		M24	60,3			56,3	12	52	64 / 7228	10000			
		2,5	55,3			M8	60,3	55,3	12	52	64 / 7935	7000	
						M10	60,3	55,3	12	52	64 / 7621	7500	
				M12	60,3	55,3	12	52	64 / 7622	8000			
				M14	60,3	55,3	12	52	64 / 7623	8500			
M16	60,3			55,3	12	52	64 / 7229	9000					
M20	60,3			55,3	12	52	64 / 7230	9500					
M24	60,3			55,3	12	52	64 / 7231	10000					

Material: Bush in reinforced polyamide black colour; threaded insert in brass.

Box quantity: 24 pieces.

On request

- Bushes: With different thicknesses and colours.
- Box quantity: According to your request.